




2-drátový systém videovrátných

Bytový monitor

PM-D244H



1. Části a funkce



Popis tlačítek:

SW+,SW-,Ring,GND,NC: Připojte ke sluchátku.


L1,L2: Připojení na sběrnici.

DIP přepínače (6):



Bit1~Bit5: Nastavení ID.

Bit6: Video impedance.

Poznámka: Když nepřipojíte sluchátko, tak **SW+,SW-,Ring,GND,NC** můžete využít pro připojení tlačítka zvonku.



2. Instalace na zeď




1. Upevněte instalační rámeček pomocí šroubů do instalačního boxu ve zdi.
2. Připojte 2-vodičové vedení, na polaritě nezáleží.
3. Nasadte monitor na instalační rámeček, ujistěte se, že monitor je dokonale nasunut.

3. Hlavní menu


Stiskněte  Menu nebo  vypínací tlačítko a zobrazí se hlavní menu.




4. Aktivace sluchátka



Použijte tlačítka  /  a vyberte menu  zařízení poté stiskněte  Menu pro potvrzení.




Stiskněte tlačítko  pro odemčení a držte jej 3s.



Použijte tlačítka  /  a zvolte kód 9301 pro aktivaci sluchátka a stiskněte  Menu tlačítko.

5. Komunikace s dveřní stanicí

1. Stiskněte tlačítko pro vyzvánění na dveřní stanici, monitor začne zvonit a zobrazí obraz návštěvníka.
2. Na monitoru stiskněte tlačítko pro komunikaci . Zahájí se tak hovor s návštěvníkem na max. 90 s. Hovor lze poté ukončit opětovným stiskem tlačítka komunikace  nebo tlačítkem pro pohotovostní režim .




Pokud hovor nikdo nezvedá, vyzvánění se automaticky přeruší po 40 s, monitor se vrátí do pohotovostního režimu.

3. Během komunikace lze tlačítkem pro odemknutí  odemknout zámek.
4. Pro náhled na kameru dveřní stanice stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko pro náhled/komunikaci  (nebo v hlavním menu zvolte "Náhled").

6. Interkom

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu , následně pomocí šipek přejděte na Interkom a potvrďte tlačítkem Menu. Na výběr ze tří druhů interkomu.



1. **Jmenný seznam:** Vhodné pro komunikaci mezi byty. Každý monitor musí mít svou unikátní volací adresu.



2. **Vnitřní interkom:** Je-li instalováno více monitorů pod jednou adresou (typicky v jednom bytě), funkcí Vnitřní interkom lze zahájit komunikaci v rámci tohoto uzavřeného místa. Po zvolení této funkce začnou vyzvánět všechny další monitory, které mají nastavenou stejnou adresu jako monitor, který vnitřní interkom vyvolává. Jakmile kterýkoliv z těchto monitorů hovor zvedne a zahájí tak komunikaci, ostatní monitory přestanou vyzvánět.
3. **Správce (recepcie) :** Přímá volba volání na monitor, který nadefinujeme do funkce správce (recepcie).



7. Funkce Nerušit

V hlavním menu zvolte funkci **Nerušit**. Naleznete zde výběr ze čtyř tichých režimů



8. Přesměrování

V hlavním menu zvolte **Přesměrování**. Naleznete zde výběr ze čtyř režimů.



- **Vypnout** - hovory z dveřní stanice nebudou přesměrovány
- **Přesměrovat** – přesměrování hovoru.


2a. Když je přesměrování aktivní a zároveň funkce "Nerušit" není aktivní, tak se hovoro přesměruje až když hovor u monitoru nikdo neodpovídá

2b. Když je přesměrování aktivní a zároveň funkce "Nerušit" je také aktivní, tak je hovor přesměrován ihned (volání se na monitoru zobrazí, ale bez zvukové signalizace)


- **SIP info** – Zobrazení informací o SIP nastavevení

9. Stáhnutí 2Easy APP

1. Najděte aplikaci v instalačních bázích pro systémy Android a iOS.
2. Povolte aplikaci přístup na internet a přístup ke kameře; potom na monitoru vstupte do nastavení SIP konfigurace a nascanujte QR kód monitoru do aplikace. Potvrďte spárování aplikace s monitorem uložením nastavení.



3. Doporučujeme zakázat protokol IPv6 v nastavení, zatím není podporován; viz.




4. Po registraci na SIP server účtu pro aplikaci 2Easy APP zkontrolujte stav registrace:




10 Náhled na dveřní stanici aplikací 2EasyAPP

V aplikaci 2Easy APP stiskněte na funkci “Monitor” a čekejte na spojení s dveřní stanicí. Spojení se může navazovat až 15sec, modrá obrazovka signalizuje stav spojování.



11 Světlo


V hlavním menu zvolte pomocí šipek **↑↓** položku **Světlo** a potvrďte tlačítkem **menu** 
Funkce dostupná pouze, pokud je v systému zapojen modul PA-D2-RLC.



- **Zapnout:** Zvolte pro aktivaci osvětlení, po 60 s dojde automaticky k deaktivaci.
- **Zapnout na 5 min:** Zvolte pro aktivaci osvětlení, po 5 min dojde automaticky k deaktivaci.
- **Vypnout:** Zvolte pro deaktivaci osvětlení.

12 Základní nastavení


V hlavním menu zvolte pomocí šipek **↑↓** položku **Nastavení** a potvrďte tlačítkem **menu** 



- **Vyzváněcí melodie:** Volba vyzváněcí melodie při zvonění z dveřní stanice, interkomu nebo dveřního zvonku.
2. **Hlasitost:** Volba hlasitosti monitoru.
 3. **Čas náhledu:** Volba doby, po které se přeruší náhled na kameru.
 4. **Volba jazyka:** Volba jazykového prostředí.

13. Obnova do továrního nastavení

V hlavním menu zvolte pomocí šipek **↑↓** položku **Obnovit** a potvrďte tlačítkem **menu** a potvrďte tlačítkem **Menu** . Objeví se dotaz "Obnovit?"
Opětovným stiskem tlačítka **Menu** dojde k obnově nastavení.



14. Pokročilé (instalační) nastavení

- Vstup do instalačního rozhraní



- Kódy pro instalační rozhraní


Code	Setting Item	Code	Setting Item
2419	Inicializace projektu	8018-8020	Video Displej Standard
8000-8003	Master / Slave monitor	8401-8499	Čas otevření zámku
8004-8005	Recepce (správce) Zap/Vyp	9004-9005	Stejné zvonění Zap/Vyp
8006-8007	Panel on/off pro slave m.	9015-9016	Interkom Zap/Vyp
8010-8011	Zámek NC / NO	9017-9018	Funkce doctor Zap/Vyp
8016-8017	Bypass Zap. / Vyp.	9020-9021	Naslouchátko(T-coil) Zap/Vy
9101-9104	Počet dveřních stanic	9200-9216	Počet kamer

Pokud máte více dveřních stanic v systému je potřeba je nadefinovat v instalačním menu monitoru.


V případě více monitorů pod jednou adresou (max. 4, typicky ve stejném bytě), nutno tyto odlišit režimem hlavní/podřízený.

- Uživatelská adresace
 - Bit-1 až Bit-5 slouží pro nastavení adresy (binární kód) z rozsahu 0 až 31.
 - Je-li potřeba mít pod jednou adresou více monitorů (nejvýše 4), nutné rozlišit režim hlavní/podřízený viz předchozí strana.
 - Bit-6 je zakončovací (impedanční), v poloze ON, nachází-li se monitor na konci vedení.


Bit-6



Stav	Popis	Stav	Popis
	Monitor není na konci vedení.		Monitor je na konci vedení.



15. Základní zapojení



16. Úprava parametrů obrazu a hlasitosti

Během náhledu nebo komunikace stiskněte tlačítko **Menu** . Objeví se rozhraní pro úpravu parametrů obrazu a hlasitosti. Stejné tlačítko použijte pro volbu položky, kterou chcete změnit. Změnu provedete pomocí šipek  . Návrat tlačítkem **Zpět** .

Na výběr zde naleznete *Kontrast, Jas, Barva, Hlasitost*.



17. Specifikace

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| • Napájecí zdroj: | DC 20~28V |
| • Odběr: | Pohotovost 0.17W; Aktivní 4.7W |
| • Displej: | 4.3 palcový barevný TFT |
| • Rozlišení displeje: | 480(R, G, B) x 272 pixelů |
| • Video signál: | 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard |
| • Vedení: | 2-vodičové, bez polarity |
| • Čas náhledu: | 40 s |
| • Čas komunikace: | 90 s |
| • Rozměry: | 137(v)×137(š)×17(h)mm |